

# KIT FM 45

ENVIAR A  
contacto@byz1-0.com

Nombre:  
Empresa:  
Teléfono:

Email:  
Actividad:  
Dirección:

Referencia de pedido:

## DATOS GENERALES

### MEDIDAS DE HOJA *(sin rebaje)*

Ancho de la hoja (a):  mm.

*(ancho de hueco de obra teórico (a) + 76 mm)*

Alto de la hoja (b):  mm.

*(alto de hueco de obra teórico (b) + 47 mm)*

### SENTIDO DE APERTURA

(marcar con un "x" la opción deseada)

Derecha:

Izquierda:

### ACABADO

(marcar con un "x" la opción deseada)

Blanco:

Plata:

### ALTURA DEL CERRADERO

*(especificar medida hasta centro de picaporte)*

Altura:  mm.

*(medida recomendada 1015 mm desde nivel de suelo)*

### Nº DE UNIDADES

Unidades:  uds.



### PERFILES VERTICALES

(marcar con un "x" la opción deseada)


Embutir:

Sobreponer:

### SENTIDO APERTURA




### DETALLE PERFIL EMBUTIDO




(\*) Perfil para embutir en el suelo o cortar

### HOLGURA PUERTAS TEÓRICA



### REBAJE DE HOJA TEÓRICA



### OBSERVACIONES

### NOTAS

Los perfiles verticales se pueden colocar embutidos o sobrepuestos a suelo (ver detalle perfil embutido).

Marco con **3 o 4 bisagras ocultas**, dependiendo de la medida.

El filomuro incluye cerradura magnética y bisagras ocultas regulables 3D.

Recomendable, sujetar al forjado o a un premarco rígido el sistema Filomuro FM45.

Firma, fecha y sello